Sistemas Analíticos



2000967900

ETER DE PETROLEO 60-80°C Puro

--- | *64742-49-0* | *2710.11.25* | *265-151-9*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Solvente
Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Punto de Ebullición: 60-80°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P233, P240, P273, P281, P301 + P310, P304 + P340, P308 + P313, P331, P403
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
— No fumar.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Evitar su liberación al medio ambiente.
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
NO provocar el vómito.
Almacenar en un lugar bien ventilado.

Declaraciones de Peligro: H225, H304, H315, H336, H361f, H373, H411
Líquido y vapores muy inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000967908	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Rango de destilación	60-80°C